

Allegato 2

Proposte di modifica al testo delle Norme di Attuazione del Piano Particolareggiato del Nucleo Rurale E4 "Valbusa" (approvato con modifiche d'ufficio con D.G.R.V. n°3910 del 09/11/1999)

In ~~barrato~~ le parti cancellate

In *corsivo* le parti aggiunte

PAGINA 09

I nuovi edifici previsti nella tav. 4 dovranno conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- intonachino esterno a base di calce *o altra tecnica, purché sia mantenuto inalterato l'aspetto esteriore/estetico*, con colori tenui;
- contorni delle finestre in tufo o pietra locale spess. cm 12;
- ante d'oscuro e serramenti in legno. *Ai fini del miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio e nel rispetto del principio delle migliori tecnologie disponibili (Best Available Techniques - BAT) è altresì consentito l'utilizzo di altri materiali che mantengano in ogni caso inalterato l'aspetto esteriore/estetico dei materiali preesistenti (effetto della venatura lignea in caso di infissi originari in legno, ...)*
- canali e pluviali di scarico in rame *o lamiera preverniciata*
- copertura in coppi a due falde con testate non a padiglione
- gronda esterna in legno con sporto da cm. 50 a cm. 80
- aperture rettangolari o quadre di luce massima cm. 120 x 120 per le finestre, cm. 120 x 210 per le porte

PAGINA 10-11

La nuova pavimentazione delle strade, piazze, passaggi coperti, percorsi pedonali, marciapiedi, ecc. deve essere realizzata con i seguenti materiali:

- massello in pietra locale;
- blocchetti di porfido;
- acciottolato con pietre di fiume;
- *massello autobloccante antichizzato (utilizzando forme quadrangolari e/o regolari semplici, con aspetto dello spacco manuale sui bordi e colorazione simil cotto e/o pietra naturale).*